



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS MY24

DZINĒJS	SPACE CAB	SPACE CAB
Dzinēja tips	RZ4E-HI	
Cilindru skaits	4 rindā	
Vārstu mehānisms	DOHC ar ķēdes piedziņu, 16 vārsti	
Degviela	Dīzeldegviela	
Degvielas sistēma	Iesmidzināšana ar vidēju spiedienu	
Turbokompresors	Mainīgas ģeometrijas	
Darba tilpums (cm ³)	1 898	
Cilindra diametrs x virzula gājiens (mm)	80,0 x 94,4	
Maksimālā jauda (kW (hv) / k / min)	120 (163) / 3 600	
Maksimālais griezes moments (Nm / k / min)	360 / 2 000-2 500	
Degvielas patēriņš (l/100 km)	6MT	6AT
Lēns / vidēji ātrs	10,1/7,7	11,0/8,9
Ātrs/ātrgaitas šoseja	7,2/9,1	7,7/9,6
Kombinēti	8,3-8,4	9,1-9,2
Degvielas tvertnes tilpums (litros)	76	
AdBlue® tvertnes tilpums (litros)	14	
Izmeši (jauns mērīšanas veids)		
Izmešu līmenis	Euro 6D	
CO ₂ izmeši (kombinēti, g/km)	218-220	238-241
PIEDZIŅA, TRANSMISIJA		
Piedziņa, elektriskais slēdzis	Pieslēdzama 4WD	
Sadales kārbā, ātrā : lēnā	I r	
Elektroniska četrriteņu piedziņa	I r	
Saslēgšanas diferenciāļa pieslēgšana	I r, izņemot L komplektācijā	
Pārnesumu proporcijas	6MT	6AT
1. pārnesums	4.942	3.600
2. pārnesums	2.452	2.090
3. pārnesums	1.428	1.488
4. pārnesums	1.000	1.000
5. pārnesums	0.749	0.687
6. pārnesums	0.634	0.580
Atpakalgaite	4.597	3.732
Galējā pārnesuma attiecība	4.300	
ABS-BRAKES + BA + EBD	Bremzēšanas spēka pastiprinātājs + elektroniska bremzēšanas spēka sadale	
Priekšā	Gaisotas disku bremzes	
Aizmugurē	Bungu tipa bremzes	

IZMĒRI UN MASA	SPACE CAB	
Automobiļa izmēri		
Garums (mm)	5 265	
Platums (mm)	1 870	
Attālums starp asīm (mm)	3 125	
Augstums (mm)	1 790	
Šķērsbāze priekšā (mm)	1 570	
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1 570	
Klīrens (mm)	240	
Pārkare priekšā (mm)	890	
Pārkare aizmugurē (mm)	1 250	
Uzbraukšanas leņķis (grādos)	30,5°	
Nobraukšanas leņķis (grādos)	24,2°	
Pāri pārbraukšanas leņķis (grādos)	22,9°	
Sānsveres leņķis (grādos)	49,0°	
Apgrīšanās diametrs (m)	12,5	
Kravas nodalījuma izmēri		
Maksimālais garums (mm)	1 805	
Maksimālais platums (mm)	1 530	
Maksimālais platums starp riteņu arkām	1 122	
Kravas nodalījuma augstums (mm)	490	
Masa	SPACE CAB	
	6MT	6AT
Pilna masa (kg)	3 100	
Pašmasa (kg)	2 020	2 035
Kravnesība (kg)	1 080	1 075
Slodze uz priekšējo asi (kg)	1160-1200	1170-1205
Slodze uz aizmugures asi (kg)	790-820	800-830
Maksimāli pieļaujamā slodze uz priekšējo asi (kg)	1 450	
Maksimāli pieļaujamā slodze uz aizmugures asi (kg)	1 910	
Vilkjspēja		
Piekabe bez bremzēm (kg)	750	
Piekabe ar bremzēm (kg)	3 500	
Maksimālā atļautā kombinētā masa (kg)	6 000	
GARANTIJAS UN SERVISA INTERVĀLS		
Garantija	5 gadi / 100 000 km	
Garantija pret koroziju	12 gadi bez kilometražas ierobežojuma	
Servisa intervāls	20 000 km / 1 gadi	