



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS MY25

DZINĒJS	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Dzinēja tips	RZ4E-HI	
Cilindru skaits	4 rindā	
Vārstu mehānisms	DOHC ar ķēdes piedziņu, 16 vārsti	
Degviela	Dīzeļdegviela	
Degvielas padeve	Common Rail	
Turbokompresors	VGS, elektroniska vadība	
Darba tilpums (cm ³)	1 898	
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm)	80,0 x 94,4	
Maksimālā jauda (kW (hv) / k / min)	120 (163) / 3 600	
Maksimālais griezes moments (Nm / k / min)	360 / 2 000 - 2 500	
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/100 km)	6AT	
Lēns / vidēji ātrs	11,5/8,9	11,6/9,0
Ātrs/ātrgaitas šoseja	7,6/9,0	7,6/9,1
Kombinēti	8,9	8,9
Degvielas tvertnes tilpums (litros)	76	
AdBlue® tvertnes tilpums (litros)	14	
IZMEŠI (WLTP)		
Izmešu līmenis	Euro 6e	
CO ₂ izmeši (kombinēti, g/km)	233 (L) / 233 (LX) / 234 (LS)	235
PIEDZIŅA, TRANSMISIJA		
Piedziņa, elektriskais slēdzis	Pieslēdzama 4WD	
Sadales kārba, ātrā : lēnā	1r	
Elektriskais sadales kārbas slēdzis	1r	
Saslēgšanas diferenciāļa pieslēgšana	1r, izņemot L komplektācijā	
Pārnesumu proporcijas	6AT	
1. pārnesums	3.600	
2. pārnesums	2.090	
3. pārnesums	1.488	
4. pārnesums	1.000	
5. pārnesums	0.687	
6. pārnesums	0.580	
Atpakalgaita	3.732	
Galējā pārnesuma attiecība	4.300	
BREMZES AR ABS + BA + EBD	Bremzēšanas spēka pastiprinātājs + elektroniska bremzēšanas spēka sadale	
Priekšā	Gaisotas disku bremzes	
Aizmugurē	Bungu tipa bremzes	

IZMĒRI UN MASA	SPACE CAB	DOUBLE CAB
AUTOMOBĪĻA IZMĒRI		
Garums (mm)	5 280	
Platums (mm)	1 870	
Attālums starp asīm (mm)	3 125	
Augstums (mm)	1 790	
Šķērsbāze priekšā (mm)	1 570	
Šķērsbāze aizmugurē (mm)	1 570	
Klīrenss (mm)	240	
Pārkare priekšā (mm)	905	
Pārkare aizmugurē (mm)	1 250	
Uzbraukšanas leņķis (grādos)	30,5°	
Nobraukšanas leņķis (grādos)	24,2°	
Pāri pārbraukšanas leņķis (grādos)	22,9°	
Sānsveres leņķis (grādos)	49,0°	
Apgriešanās diametrs (m)	12,5	
KRAVAS NODALĪJUMA IZMĒRI	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Maksimālais garums (mm)	1 834	1 571
Maksimālais platums (mm)	1 530	
Maksimālais platums starp riteni arkām	1122	
Kravas nodalījuma augstums (mm)	490	
MASA	SPACE CAB	DOUBLE CAB
	6AT	6AT
Pilna masa (kg)	3 100	
Pašmasa (kg)	2035-2071	2085-2110
Kravnesība (kg)	1065-1029	1015-990
Slodze uz priekšējo asi (kg)	1205-1225	1175-1220
Slodze uz aizmugures asi (kg)	830-846	835-865
Maksimāli pieļaujamā slodze uz priekšējo asi (kg)	1 450	
Maksimāli pieļaujamā slodze uz aizmugures asi (kg)	1 910	
VILKTSPĒJA		
Piekabe bez bremzēm (kg)	750	
Piekabe ar bremzēm (kg)	3 500	
Maksimālā atļautā kombinētā masa (kg)	6 000	
GARANTIJAS UN SERVISA INTERVĀLS		
Garantija	5 gadi / 100 000 km	
Garantija pret koroziju	12 gadi bez kilometrāžas ierobežojuma	
Servisa intervāls	20 000 km / 1 gadi	

Visas tiesības rezervētas.