



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 20MY

ДВИГАТЕЛЬ	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Тип двигателя	дизельный RZ4E-NI				
Количество цилиндров	4, в ряд				
Система клапанов	DOHC с цепным приводом, 16 клапанов				
Топливо	Дизель				
Система питания	Инжектор общего действия				
Нагнетатель	С переменной геометрией				
Рабочий объем (см ³)	1 898				
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	80,0 x 94,4				
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин)	120 (163) / 3 600				
Максимальный крутящий момент (Нм / об/мин)	360 / 2 000-2 500				
Расход топлива (л/100 км)	6MT	6MT	6AT		
В городе	10,1/7,7	10,1/7,7	не применяется	11,0/8,9	11,1/9,0
На шоссе	7,0/8,9	7,2/9,1	не применяется	7,7/9,6	7,8/9,7
При комбинированной езде	8,2	8,3-8,4		9,1-9,2	
Емкость топливного бака (л)	76				
AdBlue® - емкость бака (л)	14				
Выбросы (новый метод измерения)					
Уровень выбросов	Euro 6D				
CO ₂ - выбросы (при комбинированной езде, г/км)	216	218-220		238-241	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ТРАНСМИССИЯ					
Схема подключения, электрическое подключение	Отключаемый полный привод				
Раздаточная коробка, повышение/понижение	Есть				
Электрический полный привод	Есть				
Блокировка сцепления заднего дифференциала	Есть, кроме уровня комплектации L				
Передаточные отношения	6MT	6MT	6AT		
1-я передача	4.942		3.600		
2-я передача	2.452		2.090		
3-я передача	1.428		1.488		
4-я передача	1.000		1.000		
5-я передача	0.749		0.687		
6-я передача	0.634		0.580		
Задний ход	4.597		3.732		
Передаточное отношение ведущих колес	4.100	4.300			
ABS (антиблокировочная тормозная система) + BA (усилитель экстренного торможения) + EBD (электронное распределение тормозного усилия)	Усилитель экстренного торможения + электронное распределение тормозного усилия				
Передняя ось	Вентилируемые дисковые тормоза				
Задняя ось	Барабанные тормоза				

ГАБАРИТЫ	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	
Габариты автомобиля				
Длина (мм)	5 305	5 265		
Ширина (мм)	1 810	1 870		
Колесная база (мм)	3 125			
Высота (мм)	1 770	1 790		
Колея передних колес (мм)	1 555	1 570		
Колея задних колес (мм)	1 555	1 570		
Клиренс (мм)	220	240		
Передний свес (мм)	890			
Задний свес (мм)	1 290	1 250		
Угол въезда (градусы)	29,0°	30,5°		
Угол съезда (градусы)	22,5°	24,2°		
Угол продольной проходимости (градусы)	21,4°	22,9°		
Угол поперечной проходимости (градусы)	49,0°			
Радиус разворота (м)	12,5			
Габариты кузова				
Максимальная длина кузова (мм)	2 345	1 805	1 571	
Максимальная ширина кузова (мм)	1 590	1 530		
колесными арками	1 122			
Высота кузова (мм)	465	490		
Масса	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	
	6MT	6MT	6AT	6MT 6AT
Полная масса (кг)	3 100			
Порожняя масса (кг)	about 2 000	2 020	2 035	n/a 2 085
Грузоподъемность (кг)	about 1 100	1 080	1 075	n/a 1 015
Масса передней оси (кг)	1 145	1160-1200	1170-1205	1160-1210 1175-1220
Масса задней оси (кг)	750	790-820	800-830	825-860 835-865
переднюю ось (кг)	1 450			
заднюю ось (кг)	1 910			
Масса прицепа				
Без тормозов (кг)	750			
С тормозами (кг)	3 500			
масса (кг)	6 000			
ГАРАНТИИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ				
Гарантия	5 лет / 100 000 км			
Гарантия от сквозной коррозии	12 лет без ограничения пробега			
Service interval	20 000 км / 1 год			